



Laihian kunta



**Laihian kunnan
ympäristönsuojelumääräykset**
Hyväksytty kunnanvaltuustossa
17.06.2013 § 59

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET	3
1 § TAVOITE	3
2 § MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA	3
3 § MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN JA SUHDE MUIHIN MÄÄRÄYKSIIN	3
4 § PAIKALLISET OLOSUHTEET	4
2 LUKU: JÄTEVEDET	4
5 § JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRILAITOKSEN ALUEELLA	4
6 § JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN ULKOPUOLELLA	4
7 § AJONEUVOJEN, VENEIDEN, KONEIDEN JA VASTAAVIEN LAITTEIDEN PESUN RAJOITUKSET	9
8 § LUMEN VASTAANOTTOPAIKKOJEN SIOJITTAMINEN, HOITO JA SULAMISVESIEN KÄSITTELY	9
3 LUKU: JÄTTEET JA KEMIKAALIT	9
9 § JÄTTEIDEN JA KEMIKAALIEN KÄSITTELY	9
10 § POLTTOAINE- JA MUIDEN KEMIKAALISÄILIÖIDEN SIOJITUS, KUNNOSSAPITO JA TARKASTUS	10
4 LUKU: ILMANSUOJELU	12
11 § SAVUKAASUJEN JA NIIDEN HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKÄISY	12
12 § KUNNOSTUS- JA PUHTAANAPITOTÖISTÄ MAHDOLLISESTI AIHEUTUVAN YMPÄRISTÖN PILAANTUMISEN TORJUNTA	13
5 LUKU: TILAPÄISEN MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA	13
13 § MELUILMOITUSMENETTELY JA SIITÄ POIKKEAMINEN	13
14 § ÄÄNENVAHVISTIMEN KÄYTTÖ ULKOTILOISSA	13
15 § HÄIRITSEVÄÄ MELUA AIHEUTTAVIEN TOIMINTOJEN RAJOITTAMINEN	14
6 LUKU: MAATALOUDEN LANNAN LEVITYSTÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET	14
16 § VYÖHYKKEET JA ALUEET, JOILLA LANNAN JA LANNOITTEIDEN SEKÄ MAATALOUDESSA KÄYTETTÄVIEN HAITALLISTEN AINEIDEN KÄYTTÖÄ RAJOITETAAN	14
17 § LANNAN VARASTOINTI	15
7 LUKU: MUUT MÄÄRÄYKSET	15
18 § VALVONTATIE TOJEN ANTAMINEN	15
19 § POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ	15
20 § YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN RIKKOMISEN TAI LAIMINLYÖNNIN SEURAAMUKSET	16
21 § YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VOIMAANTULO	16

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Tavoite

1.1 Ympäristömääräyksien tavoitteena on, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty (86/2000).

2 § Määräysten antaminen ja valvonta

2.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) täytäntöönpanemiseksi on Laihian kunnassa noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä.

2.2 Määräyksiä valvoo ympäristönsuojelulain 21 §:n mukainen ympäristönsuojeluviranomainen, jona Laihian kunnassa toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää näissä määräyksissä sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle hallintopakon käyttämistä lukuun ottamatta.

3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

3.1 Ympäristönsuojelulaissa tai -asetuksessa olevien tai niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi on Laihian kunnassa noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä.

3.2 Määräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Muita vastaavanlaisia määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys ja eräiltä osin kaavamääräykset. Mikäli samasta asiasta on määrätty muussa kunnallisessa määräyksessä, tulee ympäristönsuojelumääräystä noudattaa aina silloin, kun sen voidaan katsoa johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon. Ympäristönsuojelumääräyksiä ei sovelleta, jos määräykset ovat ristiriidassa ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annetun säädöksen kanssa.

3.3 Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista taikka ympäristönsuojelulain 30 §:n 3 momentissa, 62 §:ssä tai 78 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan erikseen lupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien toimintaa. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset eivät myöskään koske toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin ympäristönsuojelulain 65 §:n 1 tai 2 momentissa säädetään.

3.4 Nämä määräykset ovat voimassa koko kunnan alueella, jollei muualla näissä määräyksissä toisin säädetä.

3.5 Kunnan viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistessa tai muuta viranomaispäätöstä tehdessä ottaa huomioon, mitä näissä määräyksissä säädetään.

4 § Paikalliset olosuhteet

4.1 Paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyksiä, ovat Laihian kunnassa seuraavat alueet:

a) Asemakaava-alue

b) Taajaan asutut alueet (Yleiskaavassa AP, A/ap ja AT määritetyt alueet)

c) Pohjavesialueet: (Sahanlähde, Leppineva, Tyllijoki, Isokangas, Lapinmäki, Allinen, Perkiönmäki, Välikylä, Kurunkangas, Jokikylä, Jukaja, Jokisalo). Alueet on esitetty kartalla liitteessä 1.

d) Ankaramman puhdistustason alueet: kunnan viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevat ranta-alueet (jokiranta-alue, joka ulottuu 100 metrin päähän joen keskivesipinnan korkeuden mukaisesta rantaviivasta rannalle päin) ja taajaan rakennetut alueet (yleiskaavan mukaiset asuntorakentamiseen tarkoitetut alueet)

e) Vähimmäispuhdistustason alueet: kunnan viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevat kaikki muut alueet kun pohjavesialueet ja ankaramman puhdistustason alueet

f) tulva-alueet: esimerkiksi kerran 50 vuodessa (HQ 1/50) nousevan tulvan peittämä alue

g) Maa-aineksen oton jälkeen alueelle syntyneet virkistysalueet

2 LUKU: JÄTEVEDET

5 § Jätevesien käsittely viemärilaitoksen alueella

5.1 Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön tulee liittyä laitoksen viemäriin, jolloin jätevedet johdetaan keskitettyyn jätevedenpuhdistukseen.

5.2 Ympäristöviranomainen voi myöntää vapautuksen kunnalliseen viemäriin liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin perustein.

6 § Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

6.1 Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevesien käsittely tulee toteuttaa rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Toimenpiteen rakentaminen vaatii toimenpideluvan.

Kiinteistönomistajan on toimitettava suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai tehostamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle rakennus- tai toimenpidelupa-asiakirjojen kanssa. Hanke voidaan toteuttaa vasta, kun lupa on käsitelty.

Mikäli yritys- tai teollisuuskäytössä olevalla kiinteistöllä muodostuvat jätevedet ovat määrältään ja koostumukseltaan rinnastettavissa tavanomaiselta asuin-kiinteistöltä muodostuviin jätevesiin eikä niiden johtaminen edellytä ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan ympäristölupaa, tulee niiden osalta noudattaa näitä määräyksiä.

Jätevesien tai puhdistettujen jätevesien johtamisesta suoraan vesistöön saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, joten se edellyttää aina aluehallintoviraston myöntämää ympäristölupaa.

Jätevesien johtamisella ojaan tai imeyttämiseksi maahan näistä määräyksistä poikkeavalla tavalla, joista saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista on sille haettava aina lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

6.2 Määritelmät

Käymäläjätevesi:

Vesikäymälän huuhteluvesi (ns. musta vesi)

Harmaa vesi:

Pesemiseen, ruoanlaittoon, astianpesuun ja pyykinpesuun käytetty vesi.

Vähäinen harmaa jätevesi:

Saunomisessa ja muussa pesemisessä syntynyttä vähäistä harmaata talousjätevetä, kun käyttövesi tulee kantamalla eikä vedenkäsittelyyn liity laitteistoja kuten suihku, pyykinpesukone tai astianpesukone

Puhdistettu jätevesi:

Saostuskaivojen ja maaperäkäsittelyn tai vastaavan laitteiston jälkeen maastoon johdettava jätevesi.

Saostussäiliö (saostuskaivo):

Jäteveden yksi- tai useampiosainen, mekaaninen, vesitiivis esikäsittelylaite, jonka läpi vesi virtaa ja jonka pääasiallinen tarkoitus on pidättää jätevedestä erottuvat laskeutuvat kiintoaineet ja vettä kevyemmät ainesosat.

Umpisäiliö (umpikaivo):

Vesitiivis talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastointiin tarkoitettu säiliö, josta ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön.

Jäteveden maahanimeyttämö:

Maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden käsittelylaitteisto, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi imeytetään maaperään puhdistumaan ennen sen kulkeutumista pohjaveteen.

Jäteveden maasuodattamo:

Maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden käsittelylaitteisto, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa tai muuta maa-ainesta olevan rakennetun suodatinkerroksen läpi ja se kootaan putkistolla sekä johdetaan edelleen ympäristöön tai jatkokäsittelyyn.

Pienpuhdistamo:

Muu talousjäteveden käsittelylaite kuin saostussäiliö, umpisäiliö, maahanimeytämö tai maasuodattamo. Laitteen toimintaperiaate voi olla fysikaalinen, kemiallinen, biologinen tai niiden yhdistelmä.

Vesistö:

Vesistöllä tarkoitetaan aluetta, joka muutoin kuin tilapäisesti on veden peittämä. Vesistöjä ovat järvet, lammet, joet ja purot.

6.3 Ankaramman puhdistustason alueet

Ankaramman puhdistustason alueita ovat kunnan viemäriverkoston ulkopuolella olevat ranta-alueet sekä taajaan rakennetut alueet.

Puhdistustehovaatimus:

<i>Kuormitustekijä</i>	<i>Vähimmäispuhdistusteho (%)</i>	<i>Kuormitusluku hlö d</i>
orgaaninen aines BHK ₇	≥ 90 %	5,00 g
kokonaisfosfori P	≥ 85 %	0,33 g
kokonaistyyppi N	≥ 40 %	8,4 g

Kun puhdistusvaatimukset on täytetty, puhdistetut jätevedet voidaan johtaa ojaan tai imeyttää maahan. Vesiä ei saa johtaa toisen ojaan ilman kiinteistön haltijan tai omistajan suostumusta, ellei siihen ole myönnetty vesilain 5 luvun 14 §:n mukaista oikeutta.

Ranta-alueiden jäteveden käsittelyssä on huomioitava, että jätevesien johtaminen suoraan vesistöön on kielletty. Edellä annettujen määräysten lisäksi jätevesien puhdistuslaitteistot ranta-alueilla ja tulva-alueilla tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa ja sijoittaa siten, että keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyvän ylimmän tulvakorkeuden (HW₅₀) aikanakaan puhdistamattomat jätevedet eivät pääse suoraan vesistöön. Jätevesien imeytysputkistot, suodatinkerrokset sekä kokoomaputkistot tulee sijoittaa keskimääräisen vuotuisen ylivesitason (MHW) yläpuolelle.

Vesijohtoon kuulumattomien saunojen vähäiset harmaat jätevedet (kantovesi) voidaan johtaa ja imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

6.4 Vähimmäispuhdistustason alueet

Vähimmäispuhdistustason alueita ovat kunnan viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevat muut kun pohjavesialueet ja ankaramman puhdistustason alueet.

Puhdistustehovaatimus:

<i>Kuormitustekijä</i>	<i>Vähimmäispuhdistus- teho (%)</i>	<i>Kuormitusluku hlö d</i>
orgaaninen aines BHK ₇	≥ 80 %	10,00 g
kokonaisfosfori P	≥ 70 %	0,66 g
kokonaistyyppi N	≥ 30 %	9,80 g

Kun puhdistusvaatimukset on täytetty, puhdistetut jätevedet voidaan johtaa ojaan tai imeyttää maahan. Vesiä ei saa johtaa toisen ojaan ilman kiinteistön haltijan tai omistajan suostumusta, ellei siihen ole myönnetty vesilain 5 luvun 14 §:n mukaista oikeutta.

Vesijohtoon kuulumattomien vapaa-ajan rakennusten, saunojen tai talousrakennusten vähäiset jätevedet voidaan johtaa ja imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällöinkin tulee noudattaa 6.6 §:ssä määrättyjä vähimmäis-suojaetäisyyksiä.

6.5 Pohjavesialueet

Pohjavesialueella jätevedet tulee käsitellä siten, että ne eivät pääse pohjaveeseen. Jätevedet tulee johtaa yleiseen viemäriverkostoon, mikäli mahdollista. Mikäli jätevesiä ei saada johdettua viemäriverkostoon, tulee jätevedet johtaa tiiviillä pohjarakenteella varustettuun maasuodattamoon, pienpuhdistamoon, umpisäiliöön (tilavuus vähintään 5 m³, täyttymishälyttimellä varustettu) tai muuhun järjestelmään siten, että jätevesistä ei voi aiheutua pohjaveden pilaantumista. Käsitellyt jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle tiiviissä putkessa tai vastaavassa rakenteessa. Tutkitusti tiiviit ja toimivat kuivakäymäläratkaisutkin voidaan hyväksyä. Jätevedenpuhdistamoiden lietteitä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle.

6.6 Vähimmäissuojaetäisyydet, käyttö ja kunnossapito

Jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen (maasuodattamo tai maahanimeyttämö) sekä puhdistettujen vesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä:

<i>Kohde</i>	<i>Vähimmäissuojaetäisyys (m)</i>
Talousvesikaivosta	
- huonosti läpäisevä maaperä	40
- hyvin läpäisevä maaperä	(tutkittava tapauskohtaisesti)
Vesistöstä	
laitteisto	20
purkupaikka	30
Tontin rajasta puhdistuslaitteisto	5
maasuodattamo	5
umpisäiliö	5
Suojakerros pohjavesitason yläpuolella	
- maasuodattamossa	0,25
- maahan imeytyksessä	1

Kiinteistön haltijan tai omistajan tulee huolehtia että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa ja puhdistusteho vastaa niille annettuja vaatimuksia. Esimerkiksi maasuodattamon toiminta-aika on normaaliolosuhteissa 10- 15 vuotta, jonka jälkeen suodatinhiekkä voidaan joutua vaihtamaan uuteen.

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien vakinaisesti asuttavien rakennusten saostuskaivot on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään 2 kertaa vuodessa. Umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa riittävän usein, kuitenkin vähintään 1 kerran vuodessa. Lietteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai muuhun asianmukaiseen, viranomaisen hyväksymään käsittelypaikkaan. Oman jätevesijärjestelmän saostus- ja umpisäiliöiden lietteiden levittäminen omassa maatalouskäytössä olevalle pellolle on sallittua, mikäli lietteet hygienisoidaan esim. kalkkistabiloimalla ennen pellolle levittämistä. Stabiloidut lietteet on tällöin mullattava tai pelto kynnnettävä viimeistään vuorokauden kuluessa levityksestä.

Kiinteistön haltijan/omistajan on pidettävä kirjaa laitteistojen huollosta, säiliöiden tyhjennyksestä ja mahdollisista näytteidenotoista sekä säilytettävä kiinteistöllä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjekirjaa. Asiakirjat on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

6.7 Kiinteistökohtaisen poikkeamisen myöntäminen

Kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää ympäristönsuojelulain 3 a luvun 27 c pykälässä säädetyistä talousjätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista poikkeuksen enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos talousjätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. (YSL 27 d)

Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

- 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
- 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
- 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Jätevesien puhdistamisen vaatimuksesta vapautuvat kokonaan kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011, ja joilla on olemassa oleva käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä, jonka käytöstä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 27 d)

Kohtuuttomuutta voidaan arvioida kiinteistön omistajan subjektiivisten mahdollisuuksien perusteella. Käytännössä vaatimusten noudattaminen voi olla usein kohtuutonta esimerkiksi ikääntyvissä 1-2 hengen talouksissa. Jos näissä tilanteissa ympäristökuormitus on pieni eikä aiheuteta riskiä ympäristölle, poikkeuksen myöntämisedellytysten voidaan katsoa olevan voimassa.

Kotona asumista tuetaan niin haja-asutusalueella kuin taajamissa, eikä jätevesiasetuksen toimeenpanolla ole tarkoitus vaarantaa tätä yhteiskunnallisesti merkittävää päämäärää.

7 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun rajoitukset

7.1 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu muilla kuin liuotinpesuaineilla on sallittu tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä, mikäli pesuvedet voidaan johtaa viemäriin tai imeyttää maahan siten, että ei niistä aiheudu haittaa naapurikiinteistöille tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

7.2 Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu kiinteistöllä on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen viemäriin tai muuhun käsittelyyn.

7.3 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty pohjavesialueilla, katu- ja tiealueilla ja muilla yleisesti käytössä olevilla alueilla, louhosmontuilla sekä sellaisilla ranta-alueilla, joista pesuvedet joutuvat suoraan vesistöön.

7.4 Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu kiinteistöllä tulee järjestää siten, että pesuvedet eivät joudu suoraan vesistöön. Pesuvesien päästäminen tai johtaminen suoraan vesistöön on kielletty.

8 § Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen, hoito ja sulamisvesien käsittely

8.1 Lumenkaatopaikkoja ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, ranta-alueille, tulva-alueille, vesistöön tai jäälle. Lumenkaatopaikka tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, että niiden sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista.

8.2 Lumen vastaanottopaikan haltijan on siivottava alue välittömästi lumen sulamisen jälkeen roskaantumisen estämiseksi.

3 LUKU: JÄTTEET JA KEMIKAALIT

9 § Jätteiden ja kemikaalien käsittely

9.1 Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily, ja välivarastointipaikat sekä jätteiden käsittelypaikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, että jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä ei aiheudu terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käytölle eikä ympäristön, maaperän tai pohjavesien pilaantumista. Jätteiden käsittely- ja kompostointipaikat kiinteistöllä tulee hoitaa siten, että haittaeläimien pääsy niihin estetään. Käymäläjätettä saa kompostoida ainoastaan tähän tarkoitukseen suunnitellussa kompostointilaitteessa.

9.2 Jätteiden maahan hautaaminen on kielletty. Puhdasta betonimursketta ja vähäisiä määriä kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkaa, pohjatuhkaa ja leijupetihiekkaa voidaan kuitenkin hyödyntää maarakentamisessa ilman ympäristölupaa, mikäli hyödyntämistoiminta on Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, muutos 403/2009) mukaista ja toiminnasta on tehty ympäristönsuojelulain 65 § 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus ELY-keskukselle toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelulain tietojärjestelmään.

Kuolleet lemmikkieläimet voi haudata omalle maalle siten, että alle 40 kg:n eläimet peitetään vähintään 0,5 metrin paksuisella maakerroksella ja suuremmat vähintään 1 metrin paksuisella. Tuotantoeläinten hautaaminen tilalla ei ole hyväksyttävää, vaan tiloilla kuolleet eläimet tulee toimittaa eläinjätteen käsittelylaitokseen (Honkajoki Oy). Hevosen saa haudata omalle maalle. Metsästyslain piiriin kuuluvat eläimet ja teurasjäte voidaan haudata taajaan asutun alueen ulkopuolella maanomistajan luvalla samoin kuin lemmikkieläimet. Pohjavesialueelle ei eläimiä saa haudata. Tarttuviin eläintauteihin ja kuolleiden eläinten käsittelystä antaa ohjeet kunnaneläinlääkäri.

9.3 Ympäristölle vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja niiden jätteet, kuten esimerkiksi öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet tulee varastoida ja säilyttää kiinteistöllä ja työkohteissa siten, että niiden pääsy maaperään tai ympäristöön on estetty eikä niistä aiheudu ihmiselle vaaraa tai haittaa. Ulkona olevien kemikaalien ja ongelmajätteiden varastojen on oltava aidattuja ja lukittuja tai ulkopuolisten pääsy varastoon on estettävä muulla tavoin.

9.4 Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan Laihian kunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä.

9.5 Suuren yleisötilaisuuden järjestäjän, yli 500 osallistujaa, on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä ja toimitettava jätehuoltoa koskeva suunnitelma Laihian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.6 Ruoantähteiden tai elintarvikejätteen käyttö lintujen ja muiden luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa asuinkiinteistöjen pihilla ja parvekkeilla on kielletty.

10 § Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, kunnossapito ja tarkastus

10.1 Käyttöön otettavien kiinteiden säiliöiden on oltava standardien mukaisia kemikaalien varastointiin hyväksyttyjä säiliöitä. Säiliöissä on oltava ylitäytön estin. Maanpäällinen yksivaippainen kiinteä tai siirrettävä kemikaalisäiliö, säiliökontti sekä yli 500 litran nestemäisten kemikaalien astiavarasto sijoitetaan tiiviiseen suoja-altaaseen. Suositus suoja-altaan tilavuudeksi on 1,1 kertaisesti suurimman palavaa nestettä, erittäin myrkyllistä, myrkyllistä ja ympäristölle vaarallista kemikaalia sisältävän suurimman säiliön tilavuudesta tai 20 % muuta vaarallista kemikaalia sisältävän suurimman säiliön tilavuudesta.

10.2 Polttoaine ja muut kemikaalisäiliöt sekä tankkauspaikat on ensisijaisesti sijoitettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesi- ja ranta-alueilla käyttöön- otettavat kiinteät öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt on oltava kaksivaip- paisia tai ne on sijoitettava maan päälle tiiviisiin katettuihin suoja-altaisiin tai vallitiloihin. Suoja-altaan tilavuuden on vastattava vähintään altaassa olevan suurimman säiliön tilavuutta. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein sekä yli 10000 litran säiliöt vuodonilmaisujärjestelmällä.

10.3 Tankkauskäytössä olevat maanpäälliset öljy-, polttoaine- ja muut kemi- kaalisäiliöt tulee varustaa sulkulaitteellisella polttoainepistoolilla, joka estää säi- liön vapaan tyhjentymisen. Säiliöt tulee aina sijoittaa irti maasta sekä maastol- lisesti siten, että mahdollisen vuotovahingon yhteydessä aine ei pääse vesis- töön.

10.4 Pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevat maanalaiset öljy-, polttoaine ja muut kemikaalisäiliöt tulee kiinteistön haltijan tai omistajan toimesta tarkastut- taan 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta ja muilla alueilla 20 vuoden ku- luttua. Sen jälkeen säiliöt on tarkastettava tarkastuspöytäkirjaan merkityn kun- toluokan mukaisesti. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa 14 päivän kuluessa tarkastuksesta kunnan pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima tarkastaja.

10.5 Tarkastuksessa käytöstä poistettavaksi määrätty tai omaehtoisesti käytös- tä poistettava maanalainen öljysäiliö on kaivettava ylös. Säiliö on puhdistutet- tava todistettavasti luvan saaneella toiminnanharjoittajalla ja toimitettava sen jälkeen vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätteitä. Toimenpiteistä on ilmoitettava kunnan pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10.6 Vuotanut öljy on heti kerättävä talteen tai imeytettävä turpeeseen, pu- ruun, tms. imeytysaineeseen. Imeytysainetta, johon vuotanutta öljyä on imey- tetty, tulee käsitellä jätelain mukaisena vaarallisena jätteenä (=ongelmajäte, aikaisemmin käytetty termi). Jos tuotetta ei kokonaisuudessa saada kerättyä talteen, on välittömästi hälytettävä palokunta (PUHELIN 112). Mahdollisesta öljyvuodon aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta sekä niiden kunnostustoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa öljysäiliön omistaja tai muu vahingon aiheuttaja.

10.7 Sisätiloissa kemikaalit on säilytettävä siten, että kemikaalit eivät vahinko- tilanteessa pääse viemäriin tai maaperään. Varastotilan on oltava riittävän kor- kein reunuksin allastettu ja viemäroimätön sekä huoneen lattian pinnoitteen kemikaalien vaikutusta kestävä. Rakennuksessa oleva kiinteä säiliö on sijoitet- tava suoja-altaaseen. Suoja-altaan vapaan tilavuuden tulee olla niin suuri, että siihen mahtuu vähintään 1,1 kertaista suoja-altaassa olevasta suurimmasta säiliöstä vuotanut palava neste.

4 LUKU: ILMANSUOJELU

11 § Savukaasujen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy

11.1 Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polttaa jätteitä eikä muita sellaisia aineita, joiden palaessa muodostuvien savukaasujen joukossa ympäristöön pääsee siinä määrin nokea ja hajua tai ympäristölle ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä, että niistä saattaa aiheutua terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Tällaisia aineita ovat mm. paine- tai pintakäsitelty puutavara, muovit ja muu vastaava muovipinnoitettu materiaali, turve ilman stokeria tai täydellisen palamisen mahdollistavaa laitteistoa sekä muu huonosti palava tai kostea materiaali. Tuoreen ja märän puun poltto sekä ns. kitupoltto on kielletty.

Polttolaitteita tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu ympäristön pilaantumista, haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle.

11.2 Asemakaava-alueilla on oksien, risujen ja lehtien sekä muiden jätteiden avopoltto kielletty. Avopoltoksi katsotaan myös tynnyrissä polttaminen.

11.3 Asemakaava-alueella ja taajaan rakennetuilla alueilla turpeen poltto on sallittu vain turpeen täydellisen palamisen mahdollistavalla laitteistolla tai stokerilla varustetulla kattilalla. Palamisesta ei saa aiheutua haju- ja nokihaittoja.

11.4 Taajama-alueen ulkopuolella saa avopolttona kiinteistöllä polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia, olkia sekä käsittelemätöntä puutavaraa. Poltosta ei tällöinkään saa aiheutua savu-, noki- tai hajuhaittoja naapureille. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty. Kulotuksesta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja noudattaa heidän antamia määräyksiä.

Nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa. Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua

11.5 Yleisötilaisuuksissa pääsiäis- ja juhannuskokon polttamista aikovan on oltava ennalta yhteydessä pelastuslaitokseen ja noudatettava pelastusviranomaisen ohjeistusta.

11.6 Vastuu poltosta mahdollisesti aiheutuvista savu- ym. haitoista on polton toimeenpanijalla ja yleisötilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjällä.

12 § Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta

12.1 Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esi-neiden hiekkapuhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuvat maalihiukkaset, pöly, liuotinaine-höyryt tai melu eivät aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapuri-kiinteistölle tai sen asukkaille tai ympäristölle. Rakennusten, rakenteiden ja esi-neiden hiekkapuhallus on sallittu suojapeitteellä eristetyssä tilassa.

12.2 Kiinteistön haltijan tai toimenpiteen suorittajan on ilmoitettava kunnostus-töiden aloittamisesta kiinteistön asukkaille ja naapureille.

12.3 Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapidosta aiheutuva melu ja pö-lyäminen on ehkäistävä mahdollisimman tehokkaasti mm. ajoittamalla melua aiheuttavat toimenpiteet päiväsaikaan sekä esimerkiksi kostuttamalla tarvitta-essa kunnossapidettävät väylät ja muut alueet.

5 LUKU: TILAPÄISEN MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA

13 § Melu-ilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen

13.1 Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpi-teestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen il-moitus kunnan ympäristöviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toi-menpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toimenpiteistä tai tapahtumista:

- 1) ilotulituksesta lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölenätyksestä
- 2) tavanomaisesta rakennus- ja purkutöistä suoritettuna siten, että meluisim-mat työvaiheet tehdään arkisin päiväaikaan klo. 7.00- 22.00
- 3) tilaisuuksista, jotka täyttävät kohdan 14 § ehdot

14 § Äänenvahvistimen käyttö ulkotiloissa

14.1 Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden jatkuva ulkokäyttö on kielletty yöaikaan klo 22-7 välisenä aikana. Edellä mainittujen laitteiden jatkuva käyttö on kokonaan kielletty sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä.

14.2 Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden ulkokäyttö on kuitenkin sallittu kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla, urheilukentällä tai muulla ylei-sökäyttöön tarkoitettulla tai soveltuvalla paikalla klo 9- 24.

Ravintoloiden ja kahviloiden terasseilla äänenvahvistamisia ja äänentoistolait-teita voidaan käyttää klo 12.00-22.00 välisenä aikana.

Yleisötilaisuuksien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.

14.3 Liikkuvaan ajoneuvoon tai muuhun kulkuvälineeseen asennettujen sekä kannettavien äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttäminen ulkona mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa on sallittua ainoastaan päiväaikaan klo 12- 22 välisenä aikana. Jatkuva käyttö on kielletty.

15 § Häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen

15.1 Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kuten esimerkiksi iskuvasaran, sirkelin, kulmahiomakoneen tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty yöaikaan (22-7). Päiväaikaan edellä tarkoitettujen koneiden ja laitteiden käyttö ja toimintojen suorittaminen on toteutettava siten, että melutason ohjearvo $L(A_{eq})$ 55 dB ei ylitä klo 7-22 välisenä aikana asumiseen käytettävillä alueilla.

Määräys ei koske maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten esimerkiksi monitoimikoneen, leikkuupuimurin, kuivurin tai sadettajan käyttöä.

15.2 Määräyksen aikarajoitus ei koske liikenneväylien eikä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotöitä, mikäli työn suorittaminen liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi pidetään välttämättömänä.

6 LUKU: MAATALOUDEN LANNAN LEVITYSTÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

16 § Vyöhykkeet ja alueet, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan

16.1 Lannanlevityksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa nitraattiasetusta. Voimassa olevan nitraattiasetuksen mukaan lantaa ei saa levittää 15.10.- 15.4. välisenä aikana. Lantaa voidaan levittää syksyllä enintään 15.11. asti ja aloittaa levitys keväällä aikaisintaan 1.4., jos maa on sula ja kuiva niin, että valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaara ole. Lantaa ei saa levittää nurmikasvuston pintaan 15.9. jälkeen.

Toistuvasti kevättulvan alle jäävillä peltoalueilla typpilannoitus on kielletty perustettavaa kasvustoa lukuun ottamatta 1.10.- 15.4. välisenä aikana. Lannan levitys tulee suorittaa siten, että naapureille aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen. Lannan, lietteen ja virtsan levityksen jälkeen pelto on muokattava vuorokauden sisällä.

Rikkaruohon torjunnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

16.2 Vesistöjen rantaan ja valtaojien varsille jätetään suojakaistat, joille lantaa ei levitetä. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30- 100 metrin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. Määritellään vesistöjen varsille 5 metrin ja valtaojien varsille 1 m:n suojavyöhykealue typpilannoitteiden käyttökieltoalueeksi.

Pohjavesialueella on pohjaveden pilaaminen kielletty kuivalantaa, lietettä, virtsaa, puristenesteitä, pesu- ja jätevesiä, puhdistamo- ja sakokaivoliettteitä ja muita nestemäisiä eloperäisiä lannoitteita levittämällä. Pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voidaan levittää kuivalantaa edellyttäen, että levitys tapahtuu keväällä, lanta mullataan välittömästi ja kerralla käytettävä lantamäärä ei ylitä kasvin yhden kasvukauden tarvitsemaa typpimäärää.

17 § Lannan varastointi

17.1 Naapureiden läheisyydessä lietelannan varastointitilat on katettava kelluvalla tai kiinteällä katteella. Läheisyys riippuu paikallisista olosuhteista.

17.2 Patteroinnista tehdään ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.

17.3 Lantapatteria tai lantalaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, toistuvasti tulvien alle jääville alueille, 100 metriä lähemmäksi vesistöä, talousvesikaivoa, naapurin asuin- tai lomarakennusta tai yritysikiinteistöä.

7 LUKU: MUUT MÄÄRÄYKSET

18 § Valvontatietojen antaminen

18.1 Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän on annettava pyydettyä valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta aineista sekä toiminnasta, toimenpiteistä, rakennelmista, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään.

19 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

19.1 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää kirjallisesta hakemuksesta yksittäisluvan poiketa näistä määräyksistä niissä edellytetyin perustein. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä eikä ympäristön pilaantumista eikä sen vaaraa.

20 § Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset

20.1 Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista ja seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 116 §:ssä.

21 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo

21.1. Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 01.08.2013.